

## BORNE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

SERIE PRO-KIOSK-20

### Fonctionnalités

- Contrôle d'accès par carte à puce, billet et téléphone cellulaire;
- Structure de tarification dynamique configurable par zone, période et borne;
- Support de carte et billets virtuels;
- Contrôle à distance de la borne via réseau local, Internet ou téléphone mobile;
- Système audio vidéo intégré pour prise d'appel.

### Boitier

- Boitier en aciers inoxydables de catégorie 304 de 2mm d'épaisseur;
- Joint d'étanchéité en silicone;

### Dimensions et poids

- 24.7cm x 72.2cm x 18.5cm (Largeur x Hauteur x Profondeur);
- Poids : 30Kg (sans UPS).

### Audio / Vidéo

- Haut-parleurs stéréos 4W avec membrane acoustique hydrofuge;
- Microphone à condensateur (Fréquences 20Hz-16KHz);
- Caméra HD 30i/s avec résolution maximale de 1920 x 1080 pixels;
- Écran LCD de 5 pouces avec luminance max. 250 cd/m<sup>2</sup>;

### Périphériques

- Lecteur optique Honeywell supportant la lecture sur écran de téléphone;
- Lecteur de carte RFID multi-protocole 125 kHz & 13.56 MHz;
- Carte d'entrée/sortie digitale (16 entrées, 16 sorties)

### Ordinateur industriel

- Intel Core I5 Haswell;
- 8 GO de Mémoire vive;
- SSD d'une capacité de 128 GO
- Windows 10 Enterprise IOT LTSC

### Chauffage et ventilation

- Unité de chauffage 250W avec thermostat intégré;
- Système de ventilation avec filtre à très haute efficacité;

### Spécification électrique

- Alimentation 120 VAC 60Hz;
- 3A sans chauffage;
- 7A avec chauffage.

### Température d'opération ambiante

- -30 à 40°C

